


SIP-R40



- ✓ Pantalla LCD a color de 2.4 pulgadas
- ✓ 4 líneas SIP, función de cambio de página electrónico sin papel
- ✓ Llamadas cifradas (OpenVPN/TLS/SRTP)
- ✓ Calidad de sonido HD con reducción de ruido
- ✓ Compatible con grabación USB y conexión Wi-Fi
- ✓ Gestión avanzada de libreta de direcciones remota
- ✓ Concepto de diseño exquisito



Explore la serie SIP-R40 - Comunicación empresarial

La nueva generación de teléfonos SIP-R40 con pantalla a color lidera el mercado empresarial gracias a su excelente relación entre precio y rendimiento. Este dispositivo bien diseñado no solo ofrece 4 líneas SIP, sino que también está equipado con un puerto Ethernet de 100 Mbps, lo que optimiza la conexión a la red, garantizando una comunicación fluida y sin interrupciones, mejorando la eficiencia y la experiencia visual de la comunicación.

Características destacadas

Experiencia visual: Pantalla LCD a color de alta definición de 2.4 pulgadas que muestra con precisión la información de llamadas e íconos intuitivos, añadiendo color a su comunicación.

Operación inteligente: 4 botones programables con iluminación bicolor simplifican las tareas complejas, haciendo la comunicación más eficiente y productiva.

Oficina ecológica: La función de cambio de página electrónico con un solo toque representa a la perfección el concepto de diseño sin papel.

Disfrute auditivo: Tecnología avanzada de reducción de ruido que garantiza una calidad de sonido de alta fidelidad en cada llamada, clara y detallada como si estuviera allí.

Seguridad: Integración de tecnologías de cifrado OpenVPN, TLS y SRTP para garantizar la confidencialidad de cada conversación.

Integración fluida: Compatible con los principales sistemas IP PBX y plataformas de gestión de redes empresariales, integrándose perfectamente en diversos entornos comerciales.

El SIP-R40 es la opción ideal para múltiples escenarios empresariales. No solo satisface las necesidades diarias de oficina, sino que también mejora significativamente la eficiencia del flujo de trabajo sin comprometer la seguridad de los datos. Elija la serie de teléfonos IP SIP-R40 para potenciar la comunicación en su empresa y liberar el verdadero potencial de la colaboración.

Funciones telefónicas

- 4 líneas SIP
- Selección de múltiples idiomas (Chino/Inglés/Turco/Coreano/Ruso/Chino tradicional/Francés/Italiano/Alemán/Portugués/Polaco/Tailandés/Hindi/Árabe/Japonés/Español/Vietnamita)
- Identificación de llamadas con nombre en pantalla
- Tecla DSS personalizada, monitoreo BLF, línea directa y marcación rápida
- Modo auricular/manos libres/audífonos
- Retención de llamada, silencio, transferencia ciega, transferencia con consulta
- No molestar, desvío de llamadas y llamada en espera
- Multidifusión, intercomunicador, mensajes de texto, bloqueo de teclado, llamada de emergencia
- Llamada IP directa, remarcado, devolución de llamada, respuesta automática
- Conferencia de cinco participantes, uso compartido de línea, reglas de marcación
- 10 tipos de tonos de llamada incorporados / carga de tonos personalizados
- Sincronización manual o automática del tiempo de la red
- URL de acción y URI de acción

Características de audio

- Calidad de sonido de alta fidelidad: auricular HD, manos libres HD
- Códecs de banda ancha: G.722 y Opus
- Códecs de banda estrecha: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726 e iLBC
- DTMF: transmisión en banda (In-band), transmisión fuera de banda (RFC 2833), SIP INFO
- Manos libres de dúplex completo
- Cancelación de eco acústico (AEC)
- Detección de actividad de voz (VAD)
- Generación de ruido de confort (CNG)
- Compensación de pérdida de paquetes (PLC)
- Detección de ruido de fondo (BNE)
- Control automático de ganancia (AGC)
- Búfer dinámico adaptativo RTP de hasta 300 ms

Agenda telefónica

- Lista negra
- Agenda XML/LDAP
- Búsqueda inteligente de contactos
- Exportación/importación de contactos
- Contactos locales (capacidad de hasta 1000 registros)
- Historial de llamadas: llamadas realizadas, recibidas, perdidas y desviadas (hasta 1200 registros)

Características IP PBX

- BLF, mensajes de voz
- Llamada anónima, rechazo de llamadas anónimas
- Estacionamiento de llamadas, captura de llamadas
- Función de grabación basada en servidor

Configuración y mantenimiento

- Configuración vía web, configuración en teléfono
- Despliegue automático: compatible con FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/SIP PnP/TR-069
- Configuración BIN
- Exportación/importación de contactos
- Control remoto CSTA
- Captura y diagnóstico de paquetes de red
- Restauración de configuración personalizada/completa
- Actualización de firmware del sistema

Características de red

- Compatible con IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
- Modos de asignación de dirección IP: IP estática / DHCP
- Red de área local virtual (VLAN)
- Protocolos de capa de enlace de datos: CDP / LLDP
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Soporte para servidores redundantes
- Compatible con ICE y STUN (travesía de sesión NAT)
- Compatible con transmisión UDP / TCP / TLS
- Compatible con el protocolo de cifrado SRTP
- Servidor de confianza SIP (mecanismo contra ataques)
- HTTP/HTTPS
- Protocolo de gestión de red TR-069
- Sincronización automática de fecha y hora de la red vía SNTP
- QoS: Etiquetado 802.1p/Q (VLAN), Layer3/ToS/DSCP
- Soporte para cifrado de archivos de configuración
- Mecanismo de verificación de información
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- Gestión de certificados HTTPS

Interfaz del teléfono

- 1 x RJ-9 (4P4C) para auricular
- 1 x RJ-9 (4P4C) para audífono
- 2 x Puertos ethernet adaptativos RJ-45 10/100M
- Interfaz de alimentación de corriente
- Interfaz USB 2.0 (T790PWN)

Especificaciones del producto

- Pantalla principal del teléfono: LCD a color de 2.4 pulgadas
- Indicador de información: luz LED roja
- Teclado del teléfono: 4 teclas de línea SIP (con luces LED bicolor, programables) - 4 teclas suaves personalizables - 12 teclas estándar de marcación - 6 teclas de función: audífono, mensaje de voz, silencio, desvío de llamada, remarcado, manos libres - 5 teclas de navegación - 2 teclas de ajuste de volumen (+/-)
- Color: gris empresarial
- Método de instalación - Escritorio - Montaje en pared
- Dimensiones del teléfono: 187mm x 184mm x 147mm
- Consumo de energía del teléfono: 2~3W
- PoE: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
- Humedad de funcionamiento: 10~95%
- Temperatura de funcionamiento: - 10~50 °C (+14~122 °F)

Contáctanos

www.responsiveipvoip.com
info@responsiveipvoip.com